

Automaty myjące do posadzek

Ehrle 125/85 R




automaty myjące do posadzek



OPCJONALNE I STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	Ehrle 125/85 R
Gospodarka wodą i detergentami	
System Eco On/Off	●
Szybkie napełnianie wody z blokadą kapania	●
Wskaźnik poziomu wody	●
Efekty szorowania	
Regulowany nacisk szczotki	●
4-stronna ściągaczka z gumowymi łopatkami	●
Zmienna głowica szorująca	●
3-stopniowy silnik zasysający	○
Komfort	
Redukcja szumów	●
W pełni dezynfekowane zbiorniki	●
Wejście przez schody	●
Wbudowana ładowarka	○
Licznik godzin	●
Poziom naładowanie baterii	●
Szybkie napełnianie	●
Bezpieczeństwo	
Antypoślizgowe i niebrudzące przednie koła napędowe	●
Antypoślizgowe i niebrudzące koła tylne	●
Mechaniczny hamulec roboczy i postojowy	●
Migająca dioda	○
Ściągaczka z odpornym na wstąsy złączem (odczepialna)	●
Głowica szorująca z funkcją obrotu w wyniku uderzenia (zabezpieczeń przed wstąpieniem)	●
Wyłącznik w przypadku braku operatora (no. zaślablającej)	●
Klakson	●

Legenda: ● standard ○ na zapytanie

DANE TECHNICZNE	
Wydajność teoretyczna aż do [m ² /h]	5100
Szerokość robocza [mm]	845
Szczotki tarczowe (no.) Φ mm	(1) 430
Szczotki cylindryczne (no.) Φ mm	-
Silniki szczotek (no.) [V/W]	(1) 24/500
Prędkość obrotowa szczotki [rpm]	140
Nacisk szczotki [kg]	30+60
Zbiornik na roztwór [l]	110
Zbiornik na odpady [l]	125
Silnik zasysający [V/W]	24/410
Podciśnieniowy podnosnik wody [mbar]	160
Maksymalna objętość pojemnika na odpady [l]	-
Zasilanie/trakcja [V]	24/aut/
Baterie (no.) [V/Ah] C5	(4) 6/180
Czas pracy baterii do godziny	2, 15
Prędkość pracy [km/h]	6
Stopniowanie podczas transportu na pusto [%]	10
Silnik napędowy V/W	24/400
Wymiary urządzenia (dł. x wys/ x szer.) [mm]	1510x1320x855
Szerokość ssawy [mm]	1105
Waga urządzenia bez baterii [kg]	223
Waga baterii [kg]	124
Minimalny obrót w przejściu [mm]	2360



EHRLE 125/85 R to zaawansowany, ale jednocześnie niezwykle prosty w obsłudze automat myjący, zaprojektowany z myślą o utrzymaniu czystości na obiektach średniej i dużej wielkości. Dzięki zbiornikom o pojemności 125 litrów oraz szerokości czyszczenia wynoszącej 85 cm, stanowi niezastąpione narzędzie dla firm z branży czystościowej, które potrzebują wydajnego i niezawodnego rozwiązania do codziennej pracy. Maszyna jest gotowa do pracy bez potrzeby specjalistycznych szkoleń, co pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty operacyjne. Ssawa jest wyposażona w zabezpieczenie przed uderzeniami, co znacząco przedłuża jej żywotność i minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Trójstopniowa turbina zapewnia doskonałe osuszenie mytego podłoża, a niski poziom hałasu umożliwiają pracę w miejscach wymagających ciszy. Z wydajnością 5100 m²/h, EHRLE 125/85 R jest w stanie pracować nieprzerwanie przez 4 godziny na jednym napełnieniu wodą i jednym pełnym ładowaniu akumulatora. To przekłada się na oszczędność czasu na poziomie 40% w porównaniu do tradycyjnych maszyn prowadzonych.